

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Fondo Anticorrosivo

Descripción Del producto

FONDO ANTICORROSIVO KOLORVEN: Es un producto de rápido secado formulado especialmente con materia prima de la más alta calidad para la preparación de la superficie a ser pintada, puede utilizarse sobre cualquier superficie de metal, como fondo anticorrosivo. Es un fondo alquídico de secamiento rápido formulado con pigmentos inhibidores de óxido no contaminantes.

Modo De Empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de humedad, grasa u otro contaminante.

APLICACIÓN: Mezcle completamente el material hasta uniformidad con una paleta, si es necesario agregue 1/8 de diluyente para aplicarlo pistola, aplique una capa húmeda en pases paralelos, soplándolas en cada pase a un 50%. Almacene el material no utilizado herméticamente y cerrado.

PRECAUCIONES: Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Mate

Colores: Blanco, Rojo, Gris y Negro

Curado: Por evaporación de Solvente.

Sólidos por volumen: $48 \pm 5 \%$

Espesor de película recomendable por capa: 1 a 2 mils

Rendimiento: 74.5 mtrs² por galón

Resistencia a la Temperatura: hasta 150° F (65 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha o Rodillo resistente a solventes.

Tiempo de secado:

Repintado	3 a 4 horas a 25 °C
Tacto	15 a 20 minutos
Duro	24 Horas

Almacenamiento Transporte

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco, su tiempo de almacenamiento es de seis meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.