

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Mega Oleo Brillante

Descripción Del producto

MEGA OLEO BRILLANTE KOLORVEN: Es un producto alquídico de secado normal, especialmente formulado para proteger y decorar estructuras metálicas en ambiente marino e industrial. Cuando es aplicado sobre fondos anticorrosivos garantizan un buen desempeño en la protección del acero dando un buen acabado brillante y económico.

Fondos recomendables Cromato de zinc, Fosfato de Zinc, fondos vinílicos, Fondos epóxicos etc.

Modo De Empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de humedad, grasa u otro contaminante.

APLICACIÓN: Se aplica en interiores y exteriores y está diseñado para cualquier tipo de superficie.

DILUYENTE O THINNER: Use Diluyente thinner laca de buena calidad el cual le sirve también para limpieza del equipo. No use kerosén como diluyente.

PRECAUCIONES: Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Brillante

Color: según carta de colores

Curado: Por oxidación y evaporación de solventes

Sólidos por peso: $30 \pm 5 \%$

Espesor de película recomendable por capa; 1 a 2 mils

Rendimiento: 45 m² por galón.

Resistencia a la temperatura: hasta 200° F (93 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha, Rodillo resistente a solventes

Tiempo de secado:

Repintado 3 a 4 horas a 25°C

Tacto 1 a 2 horas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco su tiempo de almacenamiento es de seis meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.