

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Negro Chasis

Descripción Del producto

NEGRO CHASIS KOLORVEN: Es un producto de rápido secado formulado especialmente para la protección de los radiadores e igualmente para los vehículos en su parte inferior. Ejemplo chasis guardapolvo y piezas metálicas..

Modo De Empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar libre de humedad, grasa u otro contaminante.

APLICACIÓN: Mezcle completamente el material hasta uniformidad con una paleta, si es necesario agregue 1/8 de diluyente para aplicarlo pistola, aplique una capa húmeda en pases paralelo, soplándolas en cada pase a un 50%. Almacene el material no utilizado herméticamente y cerrado.

PRECAUCIONES: Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: Mate

Color: Negro

Curado: Por evaporación de Solvente.

Sólidos por volumen: 50 ± 3 %

Espesor de película: Recomendable por capa 1 a 2 mils

Rendimiento: 74.5 mtrs² por galón a 1 mils de espesor.

Resistencia a la Temperatura: hasta 150° F (65 °C)

Método de aplicación: Pistola, brocha o Rodillo resistente a solventes.

Tiempo de secado:

Repintado	3 a 4 horas a 25 °C
Tacto	15 a 20 minutos
Duro	24 Horas

Almacenamiento Transporte

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco, su tiempo de almacenamiento es de seis Meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado.

Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.