

Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

Pintura de cancha

Descripción Del producto

PINTURA DE CANCHA: Es un producto alquídico de secado rápido, especialmente formulado para señalamiento y demarcación de superficies de concreto, aceras, pisos industriales e instalaciones deportivas.

Modo De Empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Debe ser aplicado en superficie seca limpia y libre de grasa o polvo. Pintura vieja, floja o desconchándose debe ser removida antes de la aplicación del producto.

DILUYENTE O THINNER: Use Diluyente thinner multiusos de buena calidad el cual le sirve también para la limpieza del equipo en la aplicación.

PRECAUCIONES: Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Acabado: *Mate*

Color: *Amarillo, azul, rojo, verde.*

Curado: *Por oxidación y evaporación de solventes*

Sólidos por peso: *57 ± 3 %*

Espesor de película recomendable por capa: *1 a 2 mils*

Rendimiento: *a 1 mils 75 a 80 m² por galón.*

Resistencia a la temperatura: *hasta 200° F (93 °C)*

Método de aplicación: *Pistola, brocha, Rodillo resistente a solventes*

Tiempo de secado:

Repintado: *1 hora a 25 °C.*

Tacto: *15 a 20 minutos.*

Almacenamiento Y transporte

Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco su tiempo de almacenamiento es de seis meses sobre paletas de madera o plásticas, en su empaqué original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.