

# Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

## Pintura de Trafico

### Descripción Del producto

**PINTURA DE TRAFICO:** Es un producto alquídico de secado rápido especialmente formulado para señalamiento de tráfico demarcación de aceras, defensas de autopistas, delineación de vía de acceso, señalamiento de canchas deportivas.

### Modo De Empleo

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Debe ser aplicado en superficie seca limpia y libre de grasa o polvo

**DILUYENTE O THINNER:** Use Diluyente thinner multiusos de buen calidad el cual le sirve también para limpieza del equipo .No us kerosén como diluyente.

**PRECAUCIONES:** Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, pued causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

## **Datos Técnicos**

### **CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

**Acabado:** *Mate*

**Color:** *Amarillo o blanco.*

**Curado:** *Por oxidación y evaporación de solventes*

**Sólidos por peso:** *60 ± 5 %*

**Espesor de película recomendable por capa:** *1 a 2 mils*

**Rendimiento:** *85 m<sup>2</sup> por galón.*

**Resistencia a la temperatura:** *hasta 200° F (93 °C)*

**Método de aplicación:** *Pistola, brocha, Rodillo resistente a solventes*

**Tiempo de secado:**

**Repintado:** *1 hora a 25 °C.*

**Tacto:** *15 a 20 minutos.*

### **Almacenamiento Y transporte**

*Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco su tiempo de almacenamiento es de seis meses sobre paletas de madera o platicas, en su empaqué original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.*