

# Hoja Técnica

Última actualización: 26/05/2017

## Sintético S/R.

### Descripción Del producto

**SÚPER ESMALTE SINTÉTICO KOLORVEN:** Es un producto alquídico de secado rápido, especialmente formulado para proteger y decorar estructuras metálicas en ambiente marino e industrial. Contiene pigmentos no contaminantes y se comporta como un acabado de alto brillo, apropiado para proteger estructuras metálicas donde el brillo es fundamental.

### Modo De Empleo

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Debe ser aplicado en superficie seca limpia y libre de grasa o polvo

**APLICACIÓN:** Se aplica en interiores y exteriores y está diseñado para cualquier tipo de superficie.

**DILUYENTE O THINNER:** Use Diluyente thinner laca de buena calidad el cual le sirve también para limpieza del equipo. No use kerosén como diluyente.

**PRECAUCIONES:** Este producto es combustible y puede causar irritación en la piel y en los ojos, evite respirar los vapores, puede causar vómito, alergias, arritmia. Mantenga cerrado el envase. Utilice mascarilla y ventilación adecuada.

## **Datos Técnicos**

### **CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

**Acabado:** *Brillante*

**Color:** *según carta de colores*

**Curado:** *Por oxidación y evaporación de solventes*

**Sólidos por peso:** *43 ± 5 %*

**Espesor de película recomendable por capa;** *1 a 2 mils*

**Rendimiento:** *60 m<sup>2</sup> por galón.*

**Resistencia a la temperatura:** *hasta 200° F (93 °C)*

**Método de aplicación:** *Pistola, brocha, Rodillo resistente a solventes*

**Tiempo de secado:**

*Repintado                    3 a 4 horas a 25°C*

*Tacto                            20 a 30 minutos*

### **Almacenamiento Y transporte**

*Almacenamiento bajo techo en un sitio fresco su tiempo de almacenamiento es de seis meses sobre paletas de madera o platicas, en su empaqué original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.*